

LBB 1949/00 Microfone de condensador de pescoço de cisne

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Microfone unidireccional de condensador
- ▶ Haste flexível
- ▶ Alimentação fantasma do amplificador
- ▶ Interruptor de ligar/desligar deslizante com contacto de prioridade
- ▶ Fornecido com cabo fixo de 2 metros (78 pol.) e conector DIN bloqueável

O microfone pescoço de cisne é um elegante microfone unidireccional de condensador de alta qualidade, destinado sobretudo a sistemas de chamadas.

Funções

A base com haste flexível conta com uma união roscada, sendo o microfone fornecido com um adaptador multi-rosca (3/8", 1/2", e 5/8") para permitir a montagem em suportes para chão, púlpitos, painéis ou secretárias. O microfone elimina a fonte de alimentação fantasma do amplificador ao qual se encontra ligado.

O interruptor de ligar/desligar deslizante não só liga o microfone, como também fornece contactos de prioridade para fins de contactos para controlo remoto. Se os contactos de prioridade não forem necessários, é possível ligar o microfone a amplificadores com as entradas XLR de 3 pólos, utilizando o adaptador DIN para XLR.

Certificados e Aprovações

Imunidade	com a norma EN 55103-2
Emissões	com EN 55103-1

Região	Certificação
Europa	CE

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Microfone de condensador de pescoço de cisne LBB 1949/00
1	Adaptador DIN para XLR

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas*

Fonte de alimentação fantasma	
Gama de tensões	12 a 48 V
Consumo de corrente	<8 mA
Desempenho*	
Sensibilidade	0,7 mV a 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Nível máximo de entrada de áudio	110 dB SPL
Distorção	<0,6% (entrada máxima)
Nível de ruído de entrada equivalente	28 dBA SPL (S/R 66 dBA ref. 1 Pa)
Frequência de resposta	100 Hz a 16 kHz
Impedância de saída	< 200 ohm

* Dados de desempenho técnico de acordo com CEI 60268-4

Especificações mecânicas

Dimensões (P x C)	30 x 500 mm (19,69 x 1,18 pol.)
Peso	300 g (10,5 oz)
Cor	Cinzentos escuros
Comprimento de cabo	2 m (78 pol.)
Conector	DIN 5 pólos 180° (bloqueável)

Aspectos ambientais

Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	<95%

Como encomendar

LBB 1949/00 Microfone de condensador de pescoço de cisne

Microfone unidireccional de condensador com haste flexível

N.º de encomenda **LBB1949/00**

Acessórios de hardware

LBC 1102/02 Transformador de cabo

para separação galvânica

N.º de encomenda **LBC1102/02**

LBC 1208/40 Cabo para microfone

XLR de 3 pólos; 10 m (32.8 pés)

N.º de encomenda **LBC1208/40**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com