



AMBER C

Cuidadosamente aplicada em todo tipo de vidros, a película Amber C absorve perfeitamente os raios ultravioletas como também a luz (95% até 420nm). Esta reduz o envelhecimento e a descoloração dos artigos e mobiliário expostos.



Garantia SOLAR SCREEN®
5 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	0,5 %
Transmissão da luz visível	57 %
Reflexão da luz visível exterior	7 %
Reflexão da luz visível interior	7 %
Total da energia solar rejeitada	26 %
Total da energia solar rejeitada*	25 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	9 %
Absorção da energia solar	23 %
Transmissão da energia solar	68 %
Redução do encadeamento	18 %
Valor "g"	-
Valor "u"	-
Coeficiente da sombra	NC
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição da película	PET
Espessura	30 µ

Cor a partir do exterior : Cor de laranja

CONSTRUÇÃO

1. Camada dura resistente aos riscos correntes, permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster tingido sem distorção óptica
3. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
4. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✓
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✓
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	✓
Vidro duplo claro STADIP INT.	✓
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✓

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado

*Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.