



### MAT YELLOW

Aplicada num vidro transparente, a película fosca Mat Bleu traz-lhe um tom azul fosco, mantendo uma perfeita luminosidade, dando assim um toque colorido e dinâmico a qualquer vidro interior (painéis de vidro, chuveiros, etc)



Garantia SOLAR SCREEN®  
**5 ANO(S)**



Conservação de -5°C a +40°C  
**3 ANO(S)**



Norma REACH RoHS  
**RESPEITADA**

### LARGURAS DISPONÍVEIS:



**152 cm**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (\*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	1 %
Transmissão da luz visível	45 %
Reflexão da luz visível interior	8 %
Reflexão da luz visível exterior	8 %
Total da energia solar rejeitada	32 %
Total da energia solar rejeitada*	29 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	9 %
Absorção da energia solar	43 %
Transmissão da energia solar	48 %
Redução do encadeamento	56 %
Valor "g"	0.69
Valor "u"	5.7
Coeficiente da sombra	
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	60 µ

Cor vista do exterior : AMARELO

### CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

*Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.*

### CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão\*\*

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	!
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	!
Vidro duplo tingido	!
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	!
Vidro duplo claro STADIP INT.	!
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não  
 recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m<sup>2</sup>. Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.