



WHITE PRINT PVC

A película PVC Branco Print permite uma impressão em todo tipo de impressoras digitais. Constituído de um adesivo "bubble free" que garante o aspecto branco da película.



Garantia SOLAR SCREEN®
3 ANO(S)



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	> 30 %
Transmissão da luz visível	91 %
Reflexão da luz visível interior	7 %
Reflexão da luz visível exterior	6 %
Total da energia solar rejeitada	10 %
Total da energia solar rejeitada*	11 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	7 %
Absorção da energia solar	8 %
Transmissão da energia solar	85 %
Redução do encadeamento	8 %
Valor "g"	0.88
Valor "u"	5.7
Coefficiente da sombra	0.9
Tipo de instalação : Interior + Exterior	
Comprimento do rolo	50 m
Composição PET/PVC	PVC
Espessura	100 µ

Cor vista do exterior : BRANCO

CONSTRUÇÃO

1. PVC Branco monomérico
2. Adesivo semi permanente, permitindo a desgasificação de materiais de síntese, limitando a transferência de adesivo durante a remoção
3. Revestimento de papel permitindo o corte numérico



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✓
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✓
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	✓
Vidro duplo claro STADIP INT.	✓
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✓

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
 recomendado

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m².